

TECHNISCHE DATEN:

AMOLOCK® Pro Classic



Produkteigenschaften

Typ	Homogene Fliese
Material	PVC
Abmessungen	503 x 503 mm
Stärke	5 mm
Gewicht (± 10 %)	7,6 kg / m ²
Fliesen pro Packung	10 Fliesen
Garantie	10 Jahre Verschleißgarantie*

Leistungsmerkmale


Chemische Beständigkeit	EN 423	Gut
Brandschutzklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Härte	ISO868	82 Shore A
Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet
Abriebbeständigkeit	EN 660-2	P
Rutschfestigkeit	EN 13893; DIN 51130	R10
Lichtbeständigkeit	EN 20105 – B02	7BWS / 5GSR
Druckfestigkeit	EN 436:1994	1404 kg / m ²
Elektrostatishes Verhalten	EN 1815	2 000 V

Eigenschaften



Scharpenack GmbH
Essener Straße 60
42327 Wuppertal

Abmessungen



Fliese
503 x 503 x 5 mm

Abschlussleiste
503 x 70 x 5 mm

Ecke
565 x 70 x 5 mm

Oberflächenstruktur



Farbdesign

Schwarz	Blau	Rot
Dunkelgrau	Saphirblau	Terracotta
Hellgrau	Tannengrün	Orange
Weiß	Gelb	Beige

Allgemeine Informationen

Unsere Amolock Design-Klickfliesen werden auf innovativen und energiesparenden Spritzpressen hergestellt. Die Fliesen mit Amolock-System können auf sowohl alten als auch neuen Untergründen unterschiedlicher Qualität ohne Vorkenntnisse verlegt werden.

Unsere Amolock Design-Klickfliesen werden auf innovativen und energiesparenden Spritzpressen hergestellt. Die Fliesen mit Amolock-System können auf sowohl alten als auch neuen Untergründen unterschiedlicher Qualität ohne Vorkenntnisse verlegt werden. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter der Verlegeanleitung.

→ [siehe Pflegeanleitung](#)

→ [siehe Verlegeanleitung](#)

*bei Fragen bezüglich der Garantiebedingungen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, sowie Irrtümer vorbehalten. Verlegerichtlinien sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung beachten.
Scharpenack GmbH | Essener Straße 60 | 42327 Wuppertal | Tel. +49 (0) 202 270 258 23 | Fax +49 (0) 202 270 271 51 | www.amolock.com Stand: 20.07.2021