

TECHNISCHE DATEN:

AMOLOCK® Xtreme Exclusive



Produkteigenschaften

Typ	Homogene Fliese
Material	PVC
Abmessungen	500 x 500 mm
Stärke	7 mm
Gewicht (± 10 %)	10 kg / m ²
Fliesen pro Packung	?
Garantie	10 Jahre Verschleißgarantie*

Leistungsmerkmale


Chemische Beständigkeit	EN 423	Gut
Brandschutzklasse	EN 13501-1	Bfl-s1
Härte	ISO868	92 Shore A
Stuhlrolleneignung	EN 425	geeignet
Abriebbeständigkeit	EN 660-2	T
Rutschfestigkeit	EN 13893; DIN 51130	R10
Lichtbeständigkeit	EN 20105 - B02	7BWS / 5GSR
Druckfestigkeit	EN 436:1994	1404 kg / m ²
Elektrostatisches Verhalten	EN 1815	2 000 V

Eigenschaften



Scharpenack GmbH
Essener Straße 60
42327 Wuppertal

Abmessungen



Fliese
500 x 500 x 7 mm

Oberflächenstruktur



Farbdesign

	Schwarz		Blau		Rot
	Dunkelgrau		Grün		Terracotta
	Hellgrau		Gelb		
	Weiß		Orange		

Allgemeine Informationen

Unsere Amolock Design-Klickfliesen werden auf innovativen und energiesparenden Spritzpressen hergestellt. Die Fliesen mit Amolock-System können auf sowohl alten als auch neuen Untergründen unterschiedlicher Qualität ohne Vorkenntnisse verlegt werden.

Unsere Amolock Design-Klickfliesen werden auf innovativen und energiesparenden Spritzpressen hergestellt. Die Fliesen mit Amolock-System können auf sowohl alten als auch neuen Untergründen unterschiedlicher Qualität ohne Vorkenntnisse verlegt werden. Weitere Informationen zum Produkt finden Sie unter der Verlegeanleitung.

→ [siehe Pflegeanleitung](#)

→ [siehe Verlegeanleitung](#)

*bei Fragen bezüglich der Garantiebedingungen kontaktieren Sie bitte unseren Kundenservice.

Technische Änderungen, die der Produktverbesserung dienen, sowie Irrtümer vorbehalten. Verlegerichtlinien sowie Reinigungs- und Pflegeanleitung beachten.
Scharpenack GmbH | Essener Straße 60 | 42327 Wuppertal | Tel. +49 (0) 202 270 258 23 | Fax +49 (0) 202 270 271 51 | www.amolock.com Stand: 20.07.2021