

# AMOLOCK<sup>®</sup>

## PFLEGEANLEITUNG

AMOLOCK<sup>®</sup> Easy Classic, AMOLOCK<sup>®</sup> Easy Design, AMOLOCK<sup>®</sup> Easy Wood

### PFLEGEHINWEIS

Mit den Design-Klickfliesen von Amolock haben Sie sich für ein Produkt entschieden, das sich schnell und unkompliziert auf der Veranda, dem Balkon, in der Sauna oder auch im Messebereich, in Partyzelten und im Waschraum verlegen lässt.

Unsere Amolock Design-Klickfliesen werden auf innovativen und energiesparenden Spritzpressen hergestellt. Die Fliesen mit Amolock-System können auf sowohl alten als auch neuen Untergründen unterschiedlicher Qualität ohne Vorkenntnisse verlegt werden. Die Fliesen werden aus 100% recycelbaren Materialien hergestellt und bestechen durch die hohe Beständigkeit gegen Abnutzungen aller Art, die langjährige Stabilität sowie das leichte Handling in Sachen Verlegung und Wartung. Die Design-Klickfliese eignet sich damit auch für erhöhte Betriebsbelastungen und überzeugt durch über dem Standard liegende Beständigkeit gegen Stöße und Abrieb. Dank der Expansionsfunktion kann die Polypropylen-Fliese auch in sehr warmen sowie Feucht- und Nassbereichen verwendet werden.

Um alle Vorteile der Kunststoff-Fliesen voll auszuschöpfen und von einem langlebigen und robusten Bodenbelag zu profitieren, sollte der Boden korrekt verlegt und gepflegt werden. Die Design-Klickfliesen von Amolock sind besonders pflegeleicht und erstrahlen nach der Reinigung wieder sauber und frisch!

### 1. TROCKENE REINIGUNG

Die Design-Klickfliesen von Amolock lassen sich im trockenen Zustand schnell und effizient mit dem Staubsauger reinigen. Sand und Staub können so aus den Fugen entfernt werden.

### 2. FEUCHE REINIGUNG

Hartnäckigere Verschmutzungen lassen sich mit Wasser und einfachen Reinigungsmitteln beseitigen. Produkte, die Verdünnungsmittel enthalten, können die Farbe der Fliesen beschädigen und sind daher zu vermeiden.

### 3. REINIGUNG MIT HOCHDRUCKREINIGER & WASSERSCHLAUCH

Nur im Falle der Installation auf einem wasserundurchlässigen Untergrund, können die Amolock Design-Klickfliesen mit einem Hochdruckreiniger oder dem Wasserschlauch gereinigt werden.

### 4. VERWENDUNG EINER REINIGUNGSMASCHINE

Die Amolock Klickfliesen können auch unter Zuhilfenahme einer Reinigungsmaschine gesäubert werden. In diesem Falle sollten darauf geachtet werden, nicht zu viel Wasser zu verwenden.

### 5. EINFACHE REINIGUNG DANK FLEXIBLEM KLICKSYSTEM

Falls erforderlich, können Sie die Klickfliesen zur Reinigung einfach herausnehmen und später wieder zusammenbauen.

Sollten Sie noch weitere Fragen zur Pflege und Reinigung unserer Produkte haben rufen Sie uns einfach unter untenstehender Telefonnummer an oder schreiben Sie uns eine E-Mail. Unser kompetentes Serviceteam steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.



AMOLOCK® by Scharpenack GmbH  
Essener Straße 60  
D-42327 Wuppertal  
Tel: +49 (0) 202 270 258 23  
Fax: +49 (0) 202 270 271 51  
[www.amolock.com](http://www.amolock.com)