

TECHNISCHE DATEN:  
**SCHATEX<sup>®</sup> Simply Soft**
**Produkteigenschaften**

<b>Konstruktion</b>		Velours
<b>Garnmaterial</b>		100 % Polypropylen
<b>Garngewicht</b>	ISO 8543	890 g/m <sup>2</sup> ± 5 %
<b>Polhöhe</b>	ISO 1766	7,9 mm ± 5 %
<b>Flordichte</b>	ISO 1763	± 112950 /m <sup>2</sup>
<b>Rückenkonstruktion</b>		Rückenausstattung mit Fiberglasabdeckung
<b>Gesamthöhe</b>	ISO 1765	8,5 mm ± 5 %
<b>Gesamtgewicht</b>	ISO 8543	4400 g/m <sup>2</sup> ± 7,5 %
<b>Abmessung</b>		50 × 50 cm
<b>Fliesen pro Karton</b>		16

**Leistungsmerkmale**

<b>Nutzklasse</b>	EN 1307	23 (Privatbereich)
<b>Rutschhemmung</b>		DS
<b>Luxusklasse/ Komfort</b>	EN1307	Klasse 5
<b>Elektrostatische Eigenschaften</b>		antistatisch
<b>Brandschutzklasse</b>	EN ISO 11925-2 / EN ISO 9239-1	B <sub>fl</sub> -s1 (schwer entflammbar)
<b>Lichtechtheit</b>	ISO 105 B02	>5

**Eigenschaften**

 Scharpenack GmbH  
 Essener Straße 60  
 42327 Wuppertal

**Farben**

<b>Dunkelgrau</b> 2724	<b>Hellgrün</b> 2741	<b>Crème</b> 2701	<b>Grau-Braun</b> 2716
<b>Purpur</b> 2738	<b>Beige</b> 2703	<b>Rot</b> 2728	<b>Grau</b> 2718
		<b>Dunkelblau</b> 2725	<b>Petrol</b> 2745

**Allgemeine Informationen**

Die Fliesen sind einzeln herausnehmbar und mit Wasser abwaschbar. Stärkere Verschmutzung kann durch Trocken- shampoo gereinigt werden. Vor dem Wiederverlegen sollte die Fliese vollständig getrocknet sein.

→ [siehe Pflegeanleitung](#)

Die Teppichfliesen sind selbstliegend und benötigen keine Befestigung. Der Untergrund sollte hart, trocken und eben sein. Pfeile auf der Fliesenrückseite zeigen die Verlegerichtung an, beste Ergebnisse werden bei einer Verlegung im Schachbrettmuster erreicht. Werden die Fliesen auf Parkett, Vinyl oder im Außenbereich bei einer größeren Fläche als 30 m<sup>2</sup> verlegt, kann zusätzlich jede achte Reihe mit einem doppelseitigen Kleband befestigt werden.

→ [siehe Verlegeanleitung](#)